



VAN BOX



PICK UP



-  Velocidad Crucero
-  Alzavidrios Eléctricos
-  Cierre Centralizado
-  Frenos ABS
-  Aire Acondicionado
-  Pantalla 12"
-  Cámara de Retroceso

9.145

Motor

Marca	Cummins
Modelo	F3.8EVE145 (15b) 3,8
Potencia	145 HP / 2600 rpm
Torque	500 Nm / 1200 rpm
Característica	4 cilindros en línea, 3.8 L

Transmisión

Caja de Cambios	Fast 6DSX60T 6V
Relaciones	6.667 / 4.014 / 2.416 / 1.522 / 1.000 / 0.777
Toma de fuerza	si
Embrague de diafragma	350 mm, monodisco

Chasis

Material	Acero de alta resistencia
Sección	215 x 65 x (5+3) mm
Ancho del chasis	865 mm

Ejes

Delantero	1061 forjado tipo I, freno de tambor
Trasero	1061J, reducción central, i=4.875, freno de tambor

Sistema de Frenos

Freno de servicio	Aire de doble circuito
Freno estacionamiento	Resorte + aire comprimido
Freno auxiliar	EVB (válvula de escape)

Tanque de Combustible

Capacidad	120 L (aleación de aluminio)
-----------	------------------------------

Ruedas y Neumáticos

Neumáticos	215/75R17.5
Llantas	17.5 x 6.00

Equipamiento

ABS sistema antibloqueo	Luz día
Aire acondicionado	Cámara retroceso
AM/FM Radio + USB	Plantilla 12"
Control crucero	Alza vidrios eléctricos
Limpiaparabrisas 3 velocidades	Cierre centralizado

Pesos (kg) y Dimensiones (mm)

Pesos	
Peso en vacío	3150
Peso bruto vehicular	9000
Capacidad de carga	5850
Capacidad eje delantero	3500
Capacidad eje trasero	5500
Dimensiones	
Distancia entre ejes	3800
Voladizo delantero	1216
Voladizo trasero	1850
Despeje mínimo (mm)	203
Largo carrozable	5200
Carrocería disponible	5150 x 2150 x 2150 / 550
Dimensión total	7200 x 2320 x 2650

Suspensión

Eje delantero	Ballestas semielípticas + amortiguadores + estabilizador
Eje trasero	Ballestas semielípticas + amortiguadores + estabilizador

Sistema Eléctrico

Sistema CAN bus SINOTRUK con instrumento VCO	
Voltaje	24 V
Baterías	2 x 12 V / 100 Ah
Alternador	28 V / 70 A
Motor de arranque	3.6 kW

